





※商标印刷(包括循环标记)可能在事先不通知的情况下作出变更。

■ 电池外型尺寸(mm)



端子类型(供选择)



本品的灰色外壳采用的是符合UL94V-0标准的ABS树脂


■ 电池标准

标称电压	12V	
标称容量(20小时率)	20Ah	
外观尺寸	长	181 mm
	宽	76 mm
	高	167 mm
	总高	167 mm
质量	约 5.80 kg	
端子	M5 L型 & A型	

■ 电池特性

容量 (25℃)	20小时率	20Ah
	10小时率	17Ah
	3小时率	15Ah
	1小时率	12Ah
内阻 (25℃)	完全充电	15 mΩ
不同温度下的 放电容量 (20小时率)	40℃	102%
	25℃	100%
	0℃	85%
	-15℃	65%
自放电后 剩余容量 (25℃)	3个月后	91%
	6个月后	82%
	12个月后	64%

■ 不同放电电流下的放电时间



■ 定功率放电表(25℃)

(瓦特/电池)

终止电压V	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	10h	20h
9.6V	853	557	425	357	266	188	150	103	83.1	61.9	47.5	39.2	31.5	21.6	11.7
9.9V	800	546	423	351	263	186	148	101	82.5	61.5	47.2	38.9	31.4	21.5	11.7
10.2V	750	532	414	345	260	185	146	99.1	80.3	60.9	46.9	38.6	31.2	21.3	11.6
10.5V	672	493	385	328	254	182	145	97.0	77.5	60.0	46.6	38.3	30.8	21.2	11.6
10.8V	594	440	359	319	246	179	141	94.3	73.9	58.8	46.0	37.4	30.3	21.0	11.5

■ 定电流放电表(25℃)

(安培/电池)

终止电压V	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	10h	20h
9.6V	85.0	55.3	40.0	34.2	24.0	16.9	12.7	9.04	6.98	5.17	3.95	3.26	2.61	1.75	1.01
9.9V	79.7	54.2	39.7	33.6	23.7	16.8	12.6	8.86	6.92	5.14	3.93	3.23	2.60	1.75	1.01
10.2V	74.7	52.8	38.9	33.1	23.5	16.6	12.4	8.68	6.74	5.09	3.90	3.20	2.58	1.73	1.00
10.5V	66.9	48.9	36.2	31.4	22.9	16.4	12.2	8.50	6.51	5.01	3.88	3.18	2.55	1.72	1.00
10.8V	59.2	43.6	33.8	30.6	22.2	16.1	12.0	8.27	6.20	4.91	3.82	3.10	2.51	1.70	0.994


■ 充电方法 (25℃)

浮充用途	定电压13.6-13.8V 最大电流3.00A
------	----------------------------


■ 终止电压

放电电流	1.00A-4.00A	4.00A-10.0A	10.0A-20.0A	20.0A-40.0A	40.0A-60.0A
终止电压(V)	10.5	10.2	9.9	9.3	8.7


■ 不同温度下的浮充寿命




■ 残存容量




■ 浮充用途的定电压和限电流充电特性



■ 容量与温度及放电电流关系



■ 放电特性(25℃)



⚠ 注意

蓄电池是带有能量的, 请在使用蓄电池前仔细阅读《阀控式铅酸蓄电池的使用注意事项》。
如不读而错误地使用, 有时会发生蓄电池漏液、火灾、爆炸, 造成人身伤害。

松下蓄电池(沈阳)有限公司

沈阳经济技术开发区昆明湖街51号 邮编: 110141

电话: 86 24 25818921

传真: 86 24 62786318

官方网站: <http://www.panasonicbattery.cn>

2010.03